



SPALLE 2 SIDES TOMBSTONES

Art. 55E

Reticolo integrale
Grid tombstone

Art. 55F

Reticolo con bussole
Grid tombstone
with bushing

Stesse dimensioni dell'Art. 55C / Same dimensions of Art. 55C
 Peso: -5% circa rispetto Art. 55C / Weight: About -5% of Art. 55C

Art. 55E 40		Art. 55E 50		Art. 55F 40		Art. 55F 50	
Cod.		Cod.		Cod.		Cod.	
8.55.E40010		8.55.E00010		8.55.F40010		8.55.F00010	
8.55.E40040		8.55.E00040		8.55.F40040		8.55.F00040	
8.55.E40050		8.55.E00050		8.55.F40050		8.55.F00050	
8.55.E40051		8.55.E00051		8.55.F40051		8.55.F00051	
8.55.E40052		8.55.E00052		8.55.F40052		8.55.F00052	
8.55.E40053		8.55.E00053		8.55.F40053		8.55.F00053	
8.55.E40054		8.55.E00054		8.55.F40054		8.55.F00054	
8.55.E40055		8.55.E00055		8.55.F40055		8.55.F00055	
8.55.E40060		8.55.E00060		8.55.F40060		8.55.F00060	
8.55.E40070		8.55.E00070		8.55.F40070		8.55.F00070	
8.55.E40080		8.55.E00080		8.55.F40080		8.55.F00080	
8.55.E40090		8.55.E00090		8.55.F40090		8.55.F00090	
8.55.E40120		8.55.E00120		8.55.F40120		8.55.F00120	
8.55.E40125		8.55.E00125		8.55.F40125		8.55.F00125	
8.55.E40150		8.55.E00150		8.55.F40150		8.55.F00150	
8.55.E40160		8.55.E00160		8.55.F40160		8.55.F00160	
8.55.E40170		8.55.E00170		8.55.F40170		8.55.F00170	
8.55.E40171		8.55.E00171		8.55.F40171		8.55.F00171	
8.55.E40172		8.55.E00172		8.55.F40172		8.55.F00172	
8.55.E40173		8.55.E00173		8.55.F40173		8.55.F00173	
8.55.E40180		8.55.E00180		8.55.F40180		8.55.F00180	
8.55.E40190		8.55.E00190		8.55.F40190		8.55.F00190	
8.55.E40191		8.55.E00191		8.55.F40191		8.55.F00191	

Specifiche Specifications

Art. 55A

Fusione in ghisa G30 monoblocco sgrossata con doppio trattamento di distensione.
 Pareti con spessore 43-45 mm
 (Sovrametallo 10 mm)

One integral G30 cast iron casting rough milled with double stress relieving heat treatment.
 Wall thickness 43-45 mm
 (10 mm stock)

Art. 55B

Fusione sgrossata con base lavorata e raschiata per pallet a norme Europee o Giapponesi.

Vedi specifiche a pag. 8.4

Rough milled casting with base face machined and hand scraped for direct clamping on European or Japanese standard pallet.
 See specifications pag. 8.4

Art. 55C

Spalla completamente finita con pareti spessore 38-40 mm circa.

2 sides tombstone completely finished with wall thickness roughly 38-40 mm

Art. 55E 40 / 50

Spalla a reticolo con fori calibrati e filettati integrali - Tolleranza $\pm 0,02$ mm

- Interasse reticolo 40 mm = Ø 12 / M10
- Interasse reticolo 50 mm = Ø 16 / M12

2 sides grid tombstone with calibrated holes and solid threads - Tolerance $\pm 0,02$ mm

- Grid pitch 40 mm = Ø 12 / M10
- Grid pitch 50 mm = Ø 16 / M12

Art. 55F 40 / 50

Spalla a reticolo con bussole temprate 100Cr6 e filetti riportati in acciaio inox
 Tolleranza $\pm 0,02$ mm

- Interasse reticolo 40 mm = Ø 12 / M10
- Interasse reticolo 50 mm = Ø 16 / M12

2 sides grid tombstone with hardened bushing 100Cr6 and stainless steel helicoils
 Tolerance $\pm 0,02$ mm

- Grid pitch 40 mm = Ø 12 / M10
- Grid pitch 50 mm = Ø 16 / M12