



Hydro-Dehnspannfutter

Hydraulic expansion chucks

Mandrins expansibles hydrauliques

JIS B 6339

2



Verwendung:


Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835 Form A+B+E und DIN 6535 Form HA+HB+HE (größer Ø 20 mm nur mit Reduzierung).

Application:

For mounting straight-shank tools acc. DIN 1835 form A+B+E and DIN 6535 form HA+HB+HE (larger than dia. 20 mm only with reduction sleeve).

Application:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique suivant DIN 1835 forme A+B+E et DIN 6535 forme HA+HB+HE (à partir de dia. 20 mm seulement avec réduction).



JIS B 6339



↗ ≤ 0,003

G6,3
15.000 min⁻¹

CAD



Bestell-Nr.
Order no.
Référence

SK

d

A

D

D₁

l₁

l₂

l₃

406.H06.2

BT 40

6

200

26

50

152

10

152

406.H08.2

BT 40

8

200

28

50

153

10

153

406.H10.2

BT 40

10

200

30

50

154

10

154

406.H12.2

BT 40

12

200

32

50

155

10

155

406.H14.2

BT 40

14

200

34

50

155

10

155

406.H16.2

BT 40

16

200

38

50

156

10

156

406.H18.2

BT 40

18

200

40

50

157

10

157

406.H20.2

BT 40

20

200

42

50

158

10

158

406.H25.2

BT 40

25

200

50

50

173

10

173

406.H32.2

BT 40

32

200

60

50

173

10

173

506.H06

BT 50

6

110

26

80

37

10

43

506.H08

BT 50

8

110

28

80

37

10

43,5

506.H10

BT 50

10

110

30

80

42

10

44

506.H12

BT 50

12

110

32

80

47

10

42

506.H14

BT 50

14

110

34

80

47

10

42

506.H16

BT 50

16

110

38

80

52

10

45

506.H18

BT 50

18

110

40

80

52

10

45

506.H20

BT 50

20

110

42

80

52

10

47,5

506.H25

BT 50

25

110

50

80

58

10

47,5

506.H32

BT 50

32

110

60

80

62

10

47,5

Lieferumfang: Mit Spannschlüssel

Delivery: With wrench

Livraison: Avec clé de serrage

l₁ = max. Einstecktiefe

l₁ = max. clamping depth

l₁ = max. profondeur d'insertion

l₂ = max. Verstellweg

l₂ = max. length adjustment range

l₂ = max. course de réglage



8.95



8.96



8.61