

Präzisionsspannzangen DIN 6499 B (ISO 15488 B) System ER

Precision collets DIN 6499 B (ISO 15488 B) ER-system

Pinces de serrage de précision DIN 6499 B (ISO 15488 B) système ER



Verwendung:

Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannfutter DIN 6499. Für Anwendungen im HSC-Bereich und für hochpräzise Bearbeitungsergebnisse.


Application:

For mounting straight-shank tools in collet chucks DIN 6499. To use for high speed cutting and high precision milling.

Application:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans mandrins à pinces DIN 6499.

Pour l'usage dans le coupage à grande vitesse et dans l'usinage à grande précision.



↗ $\leq 0,005$



Bestell-Nr. Order no. Référence	Größe Size Taille	d	D	L
4008EP-01	ER 11	1,0 – 0,5	8,5	18
4008EP-015	ER 11	1,5 – 1,0	8,5	18
4008EP-02	ER 11	2,0 – 1,5	8,5	18
4008EP-025	ER 11	2,5 – 2,0	8,5	18
4008EP-03	ER 11	3,0 – 2,5	8,5	18
4008EP-035	ER 11	3,5 – 3,0	8,5	18
4008EP-04	ER 11	4,0 – 3,5	8,5	18
4008EP-045	ER 11	4,5 – 4,0	8,5	18
4008EP-05	ER 11	5,0 – 4,5	8,5	18
4008EP-055	ER 11	5,5 – 5,0	8,5	18
4008EP-06	ER 11	6,0 – 5,5	8,5	18
4008EP-065	ER 11	6,5 – 6,0	8,5	18
4008EP-07	ER 11	7,0 – 6,5	8,5	18

Hinweis: Spannbereich bis –0,5 mm
Note: Clamping capacity up to –0,5 mm
Observation: Serrage jusqu'à –0,5 mm

