


Spannzangen DIN 6499 (ISO 15488) System ER, mit Innenvierkant für Gewindebohrer

Collets DIN 6499 (ISO 15488) ER-system with square locking drive for tapping drills

Pinces de serrage DIN 6499 (ISO 15488) système ER avec carré d'entraînement pour tarauds



Verwendung:


Für Maschinen mit steigungssynchronem Vorschub.
Zur verdrehsicheren Spannung
von Gewindebohrern.

Application:

For machines with rigid tapping.
For safe clamping of taps.

Application:

Pour machines avec broche synchronisée.
Pour le serrage stable de tarauds.



| Bestell-Nr. Order no. Référence | Größe Size Taille | Schaft Shaft Queue d | Vierkant Square Carré | D | L |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----|----|
| 470G-4534 | ER 32 | 4,5 | 3,4 | 33 | 40 |
| 470G-649 | ER 32 | 6 | 4,9 | 33 | 40 |
| 470G-755 | ER 32 | 7 | 5,5 | 33 | 40 |
| 470G-862 | ER 32 | 8 | 6,2 | 33 | 40 |
| 470G-97 | ER 32 | 9 | 7 | 33 | 40 |
| 470G-108 | ER 32 | 10 | 8 | 33 | 40 |
| 470G-119 | ER 32 | 11 | 9 | 33 | 40 |
| 470G-129 | ER 32 | 12 | 9 | 33 | 40 |
| 470G-1411 | ER 32 | 14 | 11 | 33 | 40 |
| 470G-1612 | ER 32 | 16 | 12 | 33 | 40 |
| 472G-649 | ER 40 | 6 | 4,9 | 41 | 46 |
| 472G-755 | ER 40 | 7 | 5,5 | 41 | 46 |
| 472G-862 | ER 40 | 8 | 6,2 | 41 | 46 |
| 472G-97 | ER 40 | 9 | 7 | 41 | 46 |
| 472G-108 | ER 40 | 10 | 8 | 41 | 46 |
| 472G-119 | ER 40 | 11 | 9 | 41 | 46 |
| 472G-129 | ER 40 | 12 | 9 | 41 | 46 |
| 472G-1411 | ER 40 | 14 | 11 | 41 | 46 |
| 472G-1612 | ER 40 | 16 | 12 | 41 | 46 |
| 472G-18145 | ER 40 | 18 | 14,5 | 41 | 46 |
| 472G-2016 | ER 40 | 20 | 16 | 41 | 46 |

