



Hydro-Dehnspannfutter

Hydraulic expansion chucks

Mandrins expansibles hydrauliques

HSK-A



Verwendung:


Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835 Form A+B+E und DIN 6535 Form HA+HB+HE (größer Ø 20 mm nur mit Reduzierung).

Application:

For mounting straight-shank tools acc. DIN 1835 form A+B+E and DIN 6535 form HA+HB+HE (larger than dia. 20 mm only with reduction sleeve).

Application:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique suivant DIN 1835 forme A+B+E et DIN 6535 forme HA+HB+HE (à partir de dia. 20 mm seulement avec réduction).



ISO 12164-1

DIN 69893-1

HSK-A

$\nabla \leq 0,003$

G6,3
15.000 min⁻¹

11.04

Bestell-Nr.
Order no.
Référence

HSK

d

A

D

D₁

l₁

l₂

l₃

A80.H06

HSK-A 80

6

85

26

56

37

10

54

A80.H08

HSK-A 80

8

85

28

56

37

10

53

A80.H10

HSK-A 80

10

90

30

56

42

10

53

A80.H12

HSK-A 80

12

95

32

56

47

10

52

A80.H14

HSK-A 80

14

95

34

56

47

10

51

A80.H16

HSK-A 80

16

100

38

56

52

10

50

A80.H18

HSK-A 80

18

100

40

56

52

10

50

A80.H20

HSK-A 80

20

105

42

56

52

10

49

A80.H25

HSK-A 80

25

115

50

56

58

10

62

A80.H32

HSK-A 80

32

120

60

56

62

10

26

A100.H06

HSK-A 100

6

85

26

63

37

10

56

A100.H08

HSK-A 100

8

85

28

63

37

10

56

A100.H10

HSK-A 100

10

90

30

63

42

10

55

A100.H12

HSK-A 100

12

95

32

63

47

10

55

A100.H14

HSK-A 100

14

95

34

63

47

10

53

A100.H16

HSK-A 100

16

100

38

63

52

10

53

A100.H18

HSK-A 100

18

100

40

63

52

10

52

A100.H20

HSK-A 100

20

105

42

63

52

10

51

A100.H25

HSK-A 100

25

115

50

63

58

10

64

A100.H32

HSK-A 100

32

120

60

63

62

10

61

A100.H06.1

HSK-A 100

6

150

26

50

37

10

56

A100.H08.1

HSK-A 100

8

150

28

50

37

10

55,5

A100.H10.1

HSK-A 100

10

150

30

50

42

10

55

A100.H12.1

HSK-A 100

12

150

32

50

47

10

54,5

A100.H14.1

HSK-A 100

14

150

34

50

47

10

53

A100.H16.1

HSK-A 100

16

150

38

50

52

10

52,5

A100.H18.1

HSK-A 100

18

150

40

50

52

10

52

A100.H20.1

HSK-A 100

20

150

42

50

52

10

51

A100.H25.1

HSK-A 100

25

150

50

50

58

10

–

A100.H32.1

HSK-A 100

32

150

60

60

62

10

–

Lieferumfang: Mit Spannschlüssel
Delivery: With wrench
Livraison: Avec clé de serrage

l₁ = max. Einstecktiefe

l₁ = max. clamping depth

l₁ = max. profondeur d'insertion

l₂ = max. Verstellweg

l₂ = max. length adjustment range

l₂ = max. course de réglage