


Reduzierungen für Hydrodehnspannfutter für Peripheriekühlung, Bund geschlitzt, nicht kühlmitteldicht

Reduction sleeves for hydraulic expansion chucks
with peripheral cooling, collar slotted, not coolant proof

Douilles de réduction pour mandrins expansibles hydrauliques
pour arrosage périphérique, collerette fendue, non étanche au liquide d'arrosage



Verwendung:
Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft.
Application:
For mounting straight-shank tools.
Application:
Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique.



$\nabla \leq 0,005$

Bestell-Nr. Order no. Référence	D	d	L
R20.030	20	3	52,5
R20.040	20	4	52,5
R20.050	20	5	52,5
R20.060	20	6	52,5
R20.080	20	8	52,5
R20.100	20	10	52,5
R20.120	20	12	52,5
R20.140	20	14	52,5
R20.160	20	16	52,5
R32.030	32	3	64,6
R32.040	32	4	64,6
R32.050	32	5	64,6
R32.060	32	6	64,6
R32.080	32	8	64,6
R32.100	32	10	64,6
R32.120	32	12	64,6
R32.140	32	14	64,6
R32.160	32	16	64,6
R32.180	32	18	64,6
R32.200	32	20	64,6
R32.250	32	25	64,6

Hinweis: Der Spanndurchmesser ist für eine Werkzeugtoleranz h_6 ausgelegt.
Note: The chucking diameter is configured for a tool tolerance of h_6 .
Observation: Le diamètre de serrage est conçu pour une tolérance d'outil h_6 .

