



Quernut-Aufsteckfräserdorne DIN 6357 mit vergrößerter Anlagefläche und Kühlkanalbohrungen an der Stirnseite

DIN 69871

Shell mill holders DIN 6357 with enlarged contact face and coolant exit bores on the end face

Porte-fraises à trou lisse DIN 6357 avec face de contact élargie et conduits pour l'arrosage frontal



Verwendung:


Zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut.

Application:

For mounting milling cutters with transversal groove.

Application:

Pour le serrage de fraises à rainure transversale.



DIN 69871



$\nabla \leq 0,005$

G6,3
15.000 min⁻¹

CAD

Bestell-Nr.
Order no.
Référence

SK

d_{h6}

A

l₁

D

302.11.16 *

SK 30

16

40

17

38

302.11.22 *

SK 30

22

40

19

48

302.11.27 *

SK 30

27

50

21

58

302.11.32 *

SK 30

32

50

24

78

402.11.16 *

SK 40

16

35

17

38

402.11.22 *

SK 40

22

35

19

48

402.11.27 *

SK 40

27

40

21

58

402.11.32 *

SK 40

32

50

24

78

402.11.40 *

SK 40

40

50

27

88

403.11.16

SK 40

16

35

17

38

403.11.22

SK 40

22

35

19

48

403.11.27

SK 40

27

40

21

58

403.11.32

SK 40

32

50

24

78

403.11.40

SK 40

40

50

27

88

403.11.16.1

SK 40

16

100

17

38

403.11.22.1

SK 40

22

100

19

48

403.11.27.1

SK 40

27

100

21

58

403.11.32.1

SK 40

32

100

24

78

403.11.40.1

SK 40

40

100

27

88

403.11.16.2

SK 40

16

160

17

38

403.11.22.2

SK 40

22

160

19

48

403.11.27.2

SK 40

27

160

21

58

403.11.32.2

SK 40

32

160

24

78

403.11.40.2

SK 40

40

160

27

88

* DIN 69871 Form AD

* DIN 69871 form AD

* DIN 69871 forme AD

SK 30 ohne Kühlkanalbohrungen an der Stirnseite

SK 30 without coolant exit bores on the end face

SK 30 sans alésages pour l'arrosage frontal

d = 40/d = 60:

Für große Planfräser mit vier zusätzlichen Gewindebohrungen nach DIN 2079.

For large diameter face mill cutters with four additional threaded holes according to DIN 2079.

Pour fraises à surfacer à grands diamètres avec quatre trous taraudés additionnels suivant DIN 2079.

Lieferumfang:

Mit Mitnehmersteinen, Kreuzschraube und Zylinderkopfschraube nach DIN 912

für Fräser mit innerer Kühlmittelzufuhr. Bei d = 60 nur mit vier Befestigungsschrauben nach DIN 912.

Delivery:

With drivers, cross head retaining screw and cylinder head retaining screw for cutters with central coolant.

For d = 60 only with four fixation screws according to DIN 912.

Livraison:

Avec tenons, une vis cruciforme et une vis à tête cylindrique suivant DIN 912 pour fraises avec arrosage central.

Pour d = 60 seulement avec quatre vis de fixation suivant DIN 912.