

Spannfutter für Spannzangen
DIN 6499 (ISO 15488) System ER – ohne Mitnehmernuten

DIN 69871




Collet chucks for collets DIN 6499 (ISO 15488) ER-system – *without drive slots*
 Mandrins à pinces pour pinces DIN 6499 (ISO 15488) système ER – *sans rainures d'entraînement*



Verwendung:
 Zur Aufnahme von Werkzeugen zur Holzbearbeitung mit Zylinderschaft in Spannzangen.

Application:
 For mounting straight-shank tools for woodworking in collets.

Application:
 Pour le serrage d'outils pour le travail du bois avec queue cylindrique dans des pinces de serrage.



DIN 69871 Form AD $\nabla \leq 0,003$ G6,3 20.000 min⁻¹ CAD 11.04

Bestell-Nr. Order no. Référence	SK	Spannbereich Capacity Capacité	A	D
302.62.16	SK 30	2 – 16 (ER 25)	50	42
302.62.20	SK 30	2 – 20 (ER 32)	50	50
302.62.20.1	SK 30	2 – 20 (ER 32)	57	50
302.62.20.2	SK 30	2 – 20 (ER 32)	63	50
302.62.26	SK 30	3 – 26 (ER 40)	60	63
402.62.16	SK 40	2 – 16 (ER 25)	50	42
402.62.20	SK 40	2 – 20 (ER 32)	50	50
402.62.26	SK 40	3 – 26 (ER 40)	63	63

Lieferumfang: Mit gewuchteter Spannmutter
Delivery: With balanced clamping nut
Livraison: Avec écrou de serrage équilibré

