


**HSSCo8, MULTI FLUTE LONG LENGTH ROUGHING - COARSE**  
**HSSCo8, MULTI SCHNEIDEN LANG SCHRUPPFRÄSER - GROB**



Up to Ø20mm

Over Ø20mm



Unit : mm

EDP No.		Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Overall Length	No. of Flute
UNCOATED	TiAlN	js12	h6			
E2752060	EQ752060	6.0	6	24	68	3
E2752070	EQ752070	7.0	10	30	80	3
E2752080	EQ752080	8.0	10	38	88	3
E2752090	EQ752090	9.0	10	38	88	3
E2752100	EQ752100	10.0	10	45	95	4
E2752110	EQ752110	11.0	12	45	102	4
E2752120	EQ752120	12.0	12	53	110	4
E2752130	EQ752130	13.0	12	53	110	4
E2752140	EQ752140	14.0	12	53	110	4
E2752150	EQ752150	15.0	12	53	110	4
E2752160	EQ752160	16.0	16	63	123	4
E2752170	EQ752170	17.0	16	63	123	4
E2752180	EQ752180	18.0	16	63	123	4
E2752190	EQ752190	19.0	16	63	123	4
E2752200	EQ752200	20.0	20	75	141	4
E2752901	EQ752901	20.0	16	75	135	4
E2752220	EQ752220	22.0	20	75	141	5
E2752902	EQ752902	22.0	25	75	151	5
E2752240	EQ752240	24.0	25	90	166	5
E2752250	EQ752250	25.0	25	90	166	5
E2752260	EQ752260	26.0	25	90	166	6
E2752280	EQ752280	28.0	25	90	166	6
E2752300	EQ752300	30.0	25	90	166	6
E2752320	EQ752320	32.0	32	106	186	6
E2752350	EQ752350	35.0	32	106	186	6
E2752360	EQ752360	36.0	32	106	186	6
E2752380	EQ752380	38.0	32	125	217	6
E2752938	EQ752938	38.0	40	125	217	6
E2752400	EQ752400	40.0	32	125	217	6
E2752940	EQ752940	40.0	40	125	217	6

Tolerances according to DIN 7160 & 7161  
Toleranzen nach DIN 7160 & 7161

► Other shank design on your request.  
► TiN-COATING & TiCN-COATING are available on your request.

Tolerance range in $\mu\text{m}$ / Toleranzwerte in $\mu\text{m}$						
Nominal-Diameter in mm / Nennmaßbereich in mm						
	from 1 to 3 von 1 bis 3	over 3 to 6 über 3 bis 6	over 6 to 10 über 6 bis 10	over 10 to 18 über 10 bis 18	over 18 to 30 über 18 bis 30	over 30 to 50 über 30 bis 50
js12	±50	±60	±75	±90	±105	±125
h6	0 -6	0 -8	0 -9	0 -11	0 -13	0 -16

◎ : Excellent ○ : Good

Carbon Steels	Alloy Steels	Prehardened Steels	Hardened Steels		High Hardened Steels	Copper	Graphite	Cast Iron	Aluminum	Stainless Steels	Titanium	Inconel	Acrylic	CFRP
~HB225	HB225~325	HRc30~40	HRc40~45	HRc45~55	HRc55~70									
◎	◎	○							○					




**HSSCo8, MULTI FLUTE ROUGHING - SIDE CUTTING**  
**HSSCo8, MULTI SCHNEIDEN SCHRUPPFRÄSER - SEITENFRÄSEN**

**E2751, E2752, E2764, E2765, E2761, E2753, E2762, E2777, E2778** SERIES

MATERIAL	CARBON STEELS ALLOY STEELS TOOL STEELS				CARBON STEELS ALLOY STEELS TOOL STEELS				CARBON STEELS ALLOY STEELS TOOL STEELS			
HARDNESS					~ HRC20				HRC20 ~ HRC30			
STRENGTH	~ 500N/mm <sup>2</sup>				500 ~ 800N/mm <sup>2</sup>				800 ~ 1000N/mm <sup>2</sup>			
DIAMETER	RPM	FEED	Vc	fz	RPM	FEED	Vc	fz	RPM	FEED	Vc	fz
6.0	1800	80	35	0.015	1600	60	30	0.013	1200	55	25	0.015
8.0	1400	105	35	0.025	1100	75	30	0.023	900	65	25	0.024
10.0	1100	150	35	0.034	900	120	30	0.033	800	110	25	0.034
12.0	900	180	35	0.050	800	140	30	0.044	630	110	25	0.044
14.0	800	180	35	0.056	700	140	30	0.050	560	110	25	0.049
16.0	700	180	35	0.064	560	140	30	0.063	450	110	25	0.061
18.0	630	180	35	0.071	500	140	30	0.070	400	110	25	0.069
20.0	560	180	35	0.080	450	140	30	0.078	400	110	25	0.069
22.0	500	220	35	0.088	450	170	30	0.076	350	140	25	0.080
25.0	450	220	35	0.098	400	170	30	0.085	310	140	25	0.090
28.0	400	210	35	0.088	350	160	30	0.076	280	130	25	0.077
30.0	350	210	35	0.100	310	160	30	0.086	250	130	25	0.087
32.0	350	210	35	0.100	280	160	30	0.095	220	130	20	0.098
36.0	310	210	35	0.113	250	160	30	0.107	200	130	25	0.108
40.0	280	200	35	0.119	220	150	30	0.114	180	120	25	0.111
50.0	220	200	35	0.152	180	170	30	0.157	160	140	25	0.146

MATERIAL	CARBON STEELS ALLOY STEELS TOOL STEELS				ALUMINUM ALUMINUM ALLOYS			
HARDNESS	HRc30 ~ HRc40							
STRENGTH	1000 ~ 1300N/mm <sup>2</sup>							
DIAMETER	RPM	FEED	Vc	fz	RPM	FEED	Vc	fz
6.0	800	30	15	0.013	4500	200	85	0.015
8.0	560	35	15	0.021	3100	230	80	0.025
10.0	450	60	15	0.033	2500	350	80	0.035
12.0	400	70	15	0.044	2000	400	75	0.050
14.0	350	70	15	0.050	1800	420	80	0.058
16.0	280	70	15	0.063	1600	450	80	0.070
18.0	250	70	15	0.070	1400	470	80	0.084
20.0	220	70	15	0.080	1200	500	75	0.104
22.0	220	85	15	0.077	1100	470	75	0.085
25.0	180	85	15	0.094	1000	450	80	0.090
28.0	160	85	15	0.089	900	510	80	0.094
30.0	160	85	15	0.089	900	530	85	0.098
32.0	140	85	15	0.101	800	500	80	0.104
36.0	120	85	15	0.118	700	470	80	0.112
40.0	110	80	15	0.121	630	450	80	0.119
50.0	90	80	15	0.148	500	370	80	0.123



\* The FEED, in long & extra long types, should be reduced by around 50%


RPM = rev./min.  
FEED = mm/min.  
Vc = m/min.  
fz = mm/t

**HSSCo8, MULTI FLUTE ROUGHING TiAlN COATED - SIDE CUTTING**  
**HSSCo8, MULTI SCHNEIDEN SCHRUPPFRÄSER TiAlN-BESCHICHTET - SEITENFRÄSEN**

**E2751, E2752, E2764, E2765, E2761, E2753, E2762, E2777, E2778** SERIES

MATERIAL	CARBON STEELS ALLOY STEELS TOOL STEELS				CARBON STEELS ALLOY STEELS TOOL STEELS				CARBON STEELS ALLOY STEELS TOOL STEELS			
	~ 500N/mm <sup>2</sup>				500 ~ 800N/mm <sup>2</sup>				800 ~ 1000N/mm <sup>2</sup>			
HARDNESS					~ HRC20				HRC20 ~ HRC30			
STRENGTH												
DIAMETER	RPM	FEED	Vc	fz	RPM	FEED	Vc	fz	RPM	FEED	Vc	fz
6.0	2500	110	45	0.015	2250	85	40	0.013	1700	75	30	0.015
8.0	1950	145	50	0.025	1550	105	40	0.023	1250	90	30	0.024
10.0	1550	210	50	0.034	1250	170	40	0.034	1100	155	35	0.035
12.0	1250	250	45	0.050	1100	195	40	0.044	900	155	35	0.043
14.0	1100	250	50	0.057	1000	195	45	0.049	800	155	35	0.048
16.0	1000	250	50	0.063	800	195	40	0.061	650	155	35	0.060
18.0	900	250	50	0.069	700	195	40	0.070	550	155	30	0.070
20.0	800	250	50	0.078	650	195	40	0.075	550	155	35	0.070
22.0	700	310	50	0.089	650	240	45	0.074	500	195	35	0.078
25.0	650	310	50	0.095	550	240	45	0.087	450	195	35	0.087
28.0	550	295	50	0.089	500	225	45	0.075	400	180	35	0.075
30.0	500	295	45	0.098	450	225	40	0.083	350	180	35	0.086
32.0	500	295	50	0.098	400	225	40	0.094	300	180	30	0.100
36.0	450	295	50	0.109	350	225	40	0.107	300	180	35	0.100
40.0	400	280	50	0.117	300	210	40	0.117	250	170	30	0.113
50.0	300	280	45	0.156	250	240	40	0.160	220	195	35	0.148

MATERIAL	CARBON STEELS ALLOY STEELS TOOL STEELS				ALUMINUM ALUMINUM ALLOYS			
	HRC30 ~ HRC40							
STRENGTH	1000 ~ 1300N/mm <sup>2</sup>							
DIAMETER	RPM	FEED	Vc	fz	RPM	FEED	Vc	fz
6.0	1100	40	20	0.012	6300	280	120	0.015
8.0	800	50	20	0.021	4350	320	110	0.025
10.0	650	85	20	0.033	3500	490	110	0.035
12.0	550	100	20	0.045	2800	560	105	0.050
14.0	500	100	20	0.050	2500	590	110	0.059
16.0	400	100	20	0.063	2250	630	115	0.070
18.0	350	100	20	0.071	1950	660	110	0.085
20.0	300	100	20	0.083	1700	700	105	0.103
22.0	300	120	20	0.080	1550	660	105	0.085
25.0	250	120	20	0.096	1400	630	110	0.090
28.0	220	120	20	0.091	1250	715	110	0.095
30.0	220	120	20	0.091	1250	740	120	0.099
32.0	200	120	20	0.100	1100	700	110	0.106
36.0	170	120	20	0.118	1000	660	115	0.110
40.0	130	110	15	0.141	900	630	115	0.117
50.0	120	110	20	0.153	700	520	110	0.124



※ The FEED, in long & extra long types, should be reduced by around 50%

RPM = rev./min.  
FEED = mm/min.  
Vc = m/min.  
fz = mm/t