


Turning · Drehen


Threading tools · Gewindedrehwerkzeuge

British standard taper pipe thread insert
Rohrgewinde für Dampf-, Gas- und Wasserleitungen


ISO 7-1:1994
B.S.21:1985
Standard BSPT



R




L




	Type · Typ		Dimension (mm) Abmessung				Grade · Sorte	
	Right hand Rechtsausführung	Left hand Linksausführung	Pitch · Steigung (T.P.i.)	S	ØI.C.	ød	YBG201	
							R	L
External · Außen	RT16.01W-11 BSPT	LT16.01W-11 BSPT	11	3.97	9.525	4.4	●	●
	RT16.01W-14 BSPT	LT16.01W-14 BSPT	14	3.97	9.525	4.4	●	●
	RT16.01W-19 BSPT	LT16.01W-19 BSPT	19	3.97	9.525	4.4	●	●
	RT16.01W-28 BSPT	LT16.01W-28 BSPT	28	3.97	9.525	4.4	●	●



R



L



	Type · Typ		Dimension (mm) Abmessung				Grade · Sorte	
	Right hand Rechtsausführung	Left hand Linksausführung	Pitch · Steigung (T.P.i.)	S	ØI.C.	ød	YBG201	
							R	L
Internal · Innen	RT16.01N-11 BSPT	LT16.01N-11 BSPT	11	3.97	9.525	4.4	●	●
	RT16.01N-14 BSPT	LT16.01N-14 BSPT	14	3.97	9.525	4.4	●	●
	RT16.01N-19 BSPT	LT16.01N-19 BSPT	19	3.97	9.525	4.4	●	●
	RT16.01N-28 BSPT	LT16.01N-28 BSPT	28	3.97	9.525	4.4	●	●

● ex stock · ab Lager ○ on demand · auf Anfrage