

DC** Toolholder · Halter


S-Clamping / S-Halter

SDUCR/L

Kr:93°



R type
Rechtsausführung



Type Typ	Stock Lager		Dimension (mm) Abmessung							Screw Schraube	Wrench Schlüssel		
	R	L	Dmin	ød	h	L	S	θ	e				
S10M-SDUCR/L07	●	●	13	10	9	150	7	-8°	0	I60M2.5×5.5	WT07IP		
S12M-SDUCR/L07	●	●	16	12	11	150	9	-8°	22				
S16M-SDUCR/L07	●	●	20	16	15	150	11	-6°	27				
S16R-SDUCR/L07	●	●	20	16	15	200	11	-6°	27	I60M3.5×8	WT15IP		
S20Q-SDUCR/L11	●	●	25	20	18	180	13	-6°	40				
S20S-SDUCR/L11	●	●	25	20	18	250	13	-6°	40				
S25Q-SDUCR/L11	●	○	32	25	23	180	17	-6°	46	I60M3.5×10	WT15IP		
S25T-SDUCR/L11	●	●	32	25	23	300	17	-6°	46				
♦ A10H-SDUCR/L07	●	●	13	10	9.5	100	7	-8°	0	I60M2.5×6.5	WT07IP		
♦ A12K-SDUCR/L07	●	●	16	12	11.5	125	9	-8°	22				
♦ A16M-SDUCR/L07	●	●	20	16	15.5	150	11	-6°	27				
♦ A20Q-SDUCR/L11	●	●	25	20	19	180	13	-6°	40	I60M3.5×8	WT15IP		
♦ A25R-SDUCR/L11	●	●	32	25	24	200	17	-6°	46				

Applicable insert
Wendeschneidplatten

Application Anwendung		Extra Finishing Feinbearbeitung	Finishing Schlichten	Semi-finishing Mittlere Bearbeit.	Roughing Schruppen	Al machining Alu Bearbeitung	Cast iron machining Grauguss Bearbeit.
insert shape Schneidplattenform		SF  A102	HF  A102	HM  A103	HR  A104	LH  A104	Flat Flach  A104
			EF  A103	EM  A103		LC  A104	
Type Typ	**SDUCR/L07	DC**0702**	DC**0702**	DC**0702**		DCGX0702**	DC**0702**
	SDUCR/L11	DC11T3**	DC**11T3**	DC**11T3**	DC**11T3**	DCGX11T3**	DC**11T3**

♦ Toolholder with holes for Coolant · Klemmhalter mit Kühlmittelbohrung

● ex stock · ab Lager ○ on demand · auf Anfrage

A

General Turning
Allgemeine Drehbearbeitung

Turning · Drehen

Internal turning tools · Drehwerkzeuge zur Innenbearbeitung


DP** / DC** Toolholder · Halter

S-Clamping / S-Halter

SDUPR/L
SDUCR/L
Kr:93°



R type
Rechtsausführung



Type Typ	Stock Lager		Dimension (mm) Abmessung							Screw Schraube	Wrench Schlüssel		
	R	L	ØD	ød	s	L1	L2	h	θ				
C10M-SDUPR/L07	●	●	15	10	9	150	18	9	8°	I60M2.5×5.5			
C12Q-SDUPR/L07	●	●	16	12	9	180	19	11	8°	I60M2.5×6.5	WT07IP		
C16R-SDUPR/L07	○	○	20	16	11	200	25	15	6°				
♦ E10M-SDUCR/L 07	●	○	12	10	7	150	-	9.5	-10°	I60M2.5×5.5	WT07IP		
♦ E12Q-SDUCR/L 07	●	●	15	12	9	180	-	11.5	-10°	I60M2.5×5.5	WT07IP		
♦ E16R-SDUCR/L 07	●	○	18	16	10	200	-	15.5	-6°	I60M3.5×10	WT15IP		
♦ E16R-SDUCR/L 11	●	○	18	16	10	200	-	15.5	-8°	I60M3.5×10	WT15IP		
♦ E20S-SDUCR/L 07	○	○	24	20	13	250	-	19.5	-4°	I60M2.5×5.5	WT07IP		
♦ E20S-SDUCR/L 11	○	○	24	20	13	250	-	19.5	-8°	I60M2.5×5.5	WT07IP		
♦ E25T-SDUCR/L 11	○	○	31	25	17	300	-	24	-6°	I60M3.5×10	WT15IP		

more diameter on demand

Weitere Durchmesser auf Anfrage

Applicable insert
Wendeschneidplatten

Application
Anwendung

Extra Finishing
Feinbearbeitung

insert shape
Schneidplattenform

SF



A105

C*-SDUPR/L07

DP**0702**

E*-SDUCR/L07

DC**0702**

E*-SDUCR/L11

DC**11T3**

● ex stock · ab Lager ○ on demand · auf Anfrage ♦ Toolholder with holes for coolant · Klemmhalter mit Kühlmittelbohrung